Vibration Isolators

-fanAm-



Capacity Range (Lbs)	Deflection Range	D	H	L	T	W	BC	CS Dia. and Length	MBD
15-45	0.20-0.40	1 1/4	1 1/2	3 3/16	3/16	1 5/8	2 3/8	5/16x3/4	5/16
40-75	0.20-0.40	1 1/4	1 1/2	3 3/16	3/16	1 5/8	2 3/8	5/16x3/4	5/16
60-125	0.20-0.40	1 1/4	1 1/2	3 3/16	3/16	1 5/8	2 3/8	5/16x3/4	5/16
85-175	0.25-0.50	1 3/4	1 7/8	3 7/8	1/4	2 5/16	3	3/8x1	5/16
125-250	0.25-0.50	1 3/4	1 7/8	3 7/8	1/4	2 5/16	3	3/8x1	5/16
190-380	0.25-0.50	1 3/4	1 7/8	3 7/8	1/4	2 5/16	3	3/8x1	5/16
300-600	0.25-0.50	1 3/4	1 7/8	3 7/8	1/4	2 5/16	3	3/8x1	5/16
275-550	0.25-0.50	2 9/16	2 3/4	5 1/2	1/4	3 5/16	4 1/8	1/2x1	1/2
375-750	0.25-0.50	2 9/16	2 3/4	5 1/2	1/4	3 5/16	4 1/8	1/2x1	1/2
550-1100	0.25-0.50	2 9/16	2 3/4	5 1/2	1/4	3 5/16	4 1/8	1/2x1	1/2
1150-2000	0.25-0.50	3 3/8	2 3/4	6 1/4	5/16	4	5	1/2x1	1/2
2150-4300	0.25-0.50	3 3/8	2 3/4	6 1/4	5/16	4 3/8	5 1/2	1/2x1	1/2

Maximum Downward compression	Load (Lbs) Sideways Shear	A	B	C	American Thread Size
7	1	3/8	1/2	1/2	8-32
20	3	5/8	1/2	1/2	8-32
40	6	3/4	3/4	1/2	1/4-20
45	8	1	1	5/8	5/16-18
50	9	1	3/4	1/2	1/4-20
50	9	1	3/4	5/8	5/16-18
75	12	1 1/4	3/4	1/2	1/4-20
75	12	1 1/4	3/4	5/8	5/16-18
80	15	1 3/8	1	5/8	5/16-18
125	20	1 9/16	1	5/8	5/16-18
125	20	1 9/16	1	5/8	3/8-16
140	45	2	1 3/8	5/8	3/8-16
165	55	2	1 5/8	5/8	3/8-16
370	90	2	3/4	1 1/8	3/8-16
460	155	2 1/2	7/8	1 1/8	3/8-16
720	140	3 1/8	2 1/4	1 1/4	1/2-13

*Dimensions measured in inches



-fanAm-
2235 6th Street
Sarasota, FL 34237
Tel. (941) 955-9788
Fax. (941) 955-9733
Toll Free (800) 838-4074
info@fanam.com
www.fanam.com

Distributed By: